




## Geberit WC complet AquaClean Tuma Comfort, WC suspendu

NOUVEAU



### Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée

### Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dame en position de repos protégée séparément
- Chauffe-eau à écoulement libre désactivable
- Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vaginale
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Céramique des WC sans bride
- Cuvette de WC à fond creux avec surface céramique intachable
- Détection d'utilisateur
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Lunette de WC avec chauffage rapidement chaud
- Lunette et couvercle WC avec SoftClosing
- Couvercle WC avec SoftOpening
- Fonctions et réglages par télécommande
- Quatre profils d'utilisateurs programmables
- Arrivée d'eau sur le côté à gauche dissimulée derrière la céramique de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la céramique de WC
- Qualité contrôlée selon EN 1717 / EN 13077

## Détails du produit

|  |            |
|--|------------|
| Classe de protection                           | I          |
| Degré de protection                            | IPX4       |
| Tension nominale                               | 230 V c.a. |
| Fréquence du réseau                            | 50 Hz      |
| Puissance absorbée                             | 2000 W     |
| Puissance absorbée, standby                    | ≤ 0,5 W    |
| Pression dynamique                             | 0,5–10 bar |
| Température de service                         | 5–40 °C    |
| Température de l'eau, réglage d'usine          | 37 °C      |
| Débit calculé                                  | 0,02 l/s   |
| Pression dynamique minimale pour débit calculé | 0,5 bar    |
| Durée d'activation de la douchette             | 50 s       |
| Charge maximale lunette d'abattant             | 150 kg     |

## Livré avec

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm et Geberit Omega 12 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Amortisseur de compensation pour lunette de WC / céramique de WC
- Filtre alvéolé céramique
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

## Assortiment

| N° de réf.   | Couleur     | Surface                       |
|--------------|-------------|-------------------------------|
| 146.290.11.1 | Blanc alpin |                               |
| 146.290.FW.1 |             | Acier<br>inoxydable<br>brossé |
| 146.290.SI.1 | Blanc       | Verre                         |
| 146.290.SJ.1 | Noir        | Verre                         |

**i** Le détartrant Geberit AquaClean et le produit de nettoyage Geberit AquaClean sont fournis avec ce produit. Ces produits consommables contiennent des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site [www.geberit.fr](http://www.geberit.fr).

**i** Disponibilité avril 2017

## Accessoires

- Tableau de commande mural, pour Geberit AquaClean
- Détartrant Geberit AquaClean
- Filtre alvéolé céramique Geberit type 3
- Récapitulatif des accessoires : Raccordement électrique et à l'eau des réservoirs encastrés Geberit