https://www.tots.fr

DURONDELL

Profilés de finition quart de rond (fermé)

- Informations relatives au produit -









APPLICATION:

Les profilés quart de rond DURONDELL de Dural ont été spécialement conçus pour parfaire la finition des angles muraux extérieurs. De forme arrondie, ils sont disponibles dans différents matériaux. Outre leur fonction de protection, ils contribuent également à une décoration raffinée. Ils conviennent par ailleurs très bien comme plinthe murale pour le carrelage, les moquettes, les parquets ou la pierre naturelle. Des pièces d'angle de haute qualité sont disponibles pour relier les profilés entre eux.

CARACTÉRISTIQUES:

Les profilés DURONDELL en **aluminium** peuvent être employés partout où une réaction chimique anormale est exclue. Afin d'éviter l'apparition de phénomènes de corrosion, les produits à base de ciment sont à utiliser avec précaution. Compte tenu du fait que l'aluminium est sensible aux agents alcalins, il est absolument indispensable d'éliminer sur-le-champ les restes de mortier, de ciment-colle ou de ciment à joints de toutes les surfaces visibles. Le profilé doit être complètement noyé dans la couche de contact afin d'éviter la formation de cavités, et à fortiori, l'accumulation d'eau alcaline dans ces cavités.

DURAL SAS
4, Avenue de France
F - 91300 Massy
Tel.: 00.49.26.02.92.61.615/616
Fax: 00.49.26.02.92.61.803
accueil@dural.fr

Etant donné que l'utilisation du produit et sa mise en œuvre ne sont pas soumis à notre contrôle, nous dégageons toute responsabilité quant au succès de ladite mise en œuvre et garantissons donc uniquement la qualité intrinsèque de nos produits telle qu'elle est mentionnée sur la fiche produit correspondante et dans le cadre de nos Conditions générales de vente et de livraison. Les caractéristiques mentionnées ici ne fournissent aucune garantie quant à l'utilisation concernée. Sous réserve de modifications dues au progrès technique. Les informations techniques supplémentaires fournies lors d'un entretien conseil requièrent une confirmation écrite. La représentation des couleurs dépend de la technique d'impression utilisée et peut varier par rapport aux couleurs originales. Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles du produit. Seule la version actuelle de la présente fiche technique accessible à tous sur Internet est valable. La présente fiche technique remplace les précédentes fiches qui perdent leur validité à sa parution.

https://www.tots.fr

DURONDELL

Profilés de finition quart de rond (fermé)

- Informations relatives au produit -

Les profilés DURONDELL en **aluminium anodisé** ainsi qu'en aluminium à revêtement cuit au four sont traités de manière à ce que leur surface ne subisse en principe aucune modification. Les surfaces visibles doivent néanmoins être protégées contre les produits à base de ciment. Les chocs et les frottements sont à éviter pour ne pas rayer la structure des profilés.

Remarque s'appliquant à tous les produits / matériaux: il est nécessaire de vérifier soigneusement au cas par cas si le produit / matériau est approprié en ce qui concerne les sollicitations mécaniques et chimiques. En règle générale, il faut observer les règles techniques générales reconnues !

MISE EN ŒUVRE:

1. Choisir le profilé de finition quart de rond DURONDELL en fonction de l'épaisseur du carrelage.
2. Appliquer le ciment-colle sur la zone délimitée à l'aide d'une truelle dentée. Pour les angles muraux extérieurs, finir avant tout de poser le carrelage sur le mur.
3. Presser le profilé DURONDELL dans le lit de colle et le positionner correctement.
4. Enduire l'aile de fixation sur toute sa surface.
5. Bien enfoncer les carreaux et les positionner de manière à ce qu'ils soient au même niveau que le bord supérieur du profilé. Poser les carreaux directement sur le support.
6. Prévoir un joint de 2 à 3 mm entre le profilé et le carrelage.
7. Colmater tout l'espace laissé entre les carreaux et le profilé avec du mortier à joints.

ENTRETIEN:

Les profilés DURONDELL ne requièrent aucun entretien particulier. Eliminer les salissures avec des produits d'entretien en vente dans le commerce. Veiller à ce que les produits d'entretien utilisés ne contiennent ni acide chlorhydrique, ni acide fluorhydrique et ne soient pas abrasifs. Les couches d'oxydation sur les profilés en laiton ou en aluminium s'enlèvent facilement à l'aide d'un produit de polissage. Une élimination durable de l'oxydation n'est toutefois pas possible.

DONNÉES DE PRODUIT:

MATÉRIAU:	Aluminium anodisé
HAUTEUR:	Aluminium : 6 / 8 / 10 / 12,5 mm
LONGUEUR:	250 cm
ACCESSOIRES:	Angle intérieur et extérieur

DURAL SAS
4, Avenue de France
F - 91300 Massy
Tel.: 00.49.26.02.92.61.615/616
Fax: 00.49.26.02.92.61.803
accueil@dural.fr