



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

SlimmKer





INDEX DÉCLARATION DES PERFORMANCES

- 1. DÉCLARATION DES PERFORMANCES N°001**
- 2. DÉCLARATION DES PERFORMANCES N°003**
- 3. DÉCLARATION DES PERFORMANCES N°004**
- 4. DÉCLARATION DES PERFORMANCES N°006**



DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 001

1. Code d'identification unique du produit type :
Carreaux céramiques pressés à sec, avec une absorption d'eau $E \leq 0,5\%$

PO

2. Usages prévus : **Pour sols et murs intérieurs et extérieurs**
3. Fabricant :

Industrias Alcorenses Confederadas, S.A.
Partida Saleretes s/n 12110 Alcora Castellón Espagne

4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) : **Système 4**
5. Norme harmonisée : **EN 14411:2012**
6. Organisme notifié : **Non applicable**
7. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1
Dégagement de substances dangereuses :	
- Cadmium	PND
- Plomb	PND
Force de rupture	>1300 N
Glissance	PND
Tactilité	PND
Adhérence pour : colle à base de ciment de type C2	>1 N/mm ²
Résistance aux chocs thermiques	Conforme
Durabilité pour :	
- les usages intérieurs	Conforme
- les usages extérieurs : résistance au gel	Conforme

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) N°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et poste : Sonia Damaret (Département de Qualité)
 Lieu et date d'émission : À Alcora, le 1^{er} juin 2014
 Signature :



**DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 003**

1. Code d'identification unique du produit type :
Carreaux céramiques pressés à sec, avec une absorption d'eau E >10%



2. Usages prévus : **Pour murs intérieurs**

3. Fabricant :

Industrias Alcorenses Confederadas, S.A.
Partida Saleretes s/n 12110 Alcora Castellón Espagne

4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) : **Système 4**
5. Norme harmonisée : **EN 14411:2012**
6. Organisme notifié : **Non applicable**
7. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A1
Dégagement de substances dangereuses :	
- Cadmium	PND
- Plomb	PND
Force de rupture	PND
Adhérence	PND
Durabilité pour :	
- les usages intérieurs	Conforme

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) N°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et poste : Sonia Damaret (Département de Qualité)
Lieu et date d'émission : À Alcora, le 1er juin 2014
Signature :





DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 004

1. Code d'identification unique du produit type :

Carreaux céramiques pressés à sec, avec une absorption d'eau $E \leq 0,5\%$

SlimmKER PO

2. Usages prévus : **Pour sols et murs intérieurs et extérieurs**

3. Fabricant :

**Industrias Alcorenses Confederadas, S.A.
Partida Saleretes s/n 12110 Alcora Castellón Espagne**

4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) : **Système 4**

5. Norme harmonisée : **EN 14411:2012**

6. Organisme notifié : **Non applicable**

7. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1
Dégagement de substances dangereuses :	
- Cadmium	PND
- Plomb	PND
Force de rupture	>700 N
Glissance	PND
Tactilité	PND
Adhérence pour : colle à base de ciment de type C2	>1 N/mm ²
Résistance aux chocs thermiques	Conforme
Durabilité pour :	
- les usages intérieurs	Conforme
- les usages extérieurs : résistance au gel	Conforme

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) N°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et poste : Sonia Damaret (Département de Qualité)

Lieu et date d'émission : À Alcora, le 1^{er} juin 2014

Signature :





DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 006

1. Code d'identification unique du produit type :
Carreaux céramiques pressés à sec, avec une absorption d'eau $E \leq 0,5\%$

PO – Floor

2. Usages prévus : **Pour sols intérieurs et extérieurs**
3. Fabricant :

Industrias Alcorenses Confederadas, S.A.
Partida Saleretes s/n 12110 Alcora Castellón Espagne

4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) : **Système 4**
5. Norme harmonisée : **EN 14411:2012**
6. Organisme notifié : **Non applicable**
7. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A2 _{FL} S1
Dégagement de substances dangereuses :	
- Cadmium	PND
- Plomb	PND
Force de rupture	>1300 N
Glissance	PND
Tactilité	PND
Adhérence pour : colle à base de ciment de type C2	>1 N/mm ²
Résistance aux chocs thermiques	Conforme
Durabilité pour :	
- les usages intérieurs	Conforme
- les usages extérieurs : résistance au gel	Conforme

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) N°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et poste : Sonia Damaret (Département de Qualité)
 Lieu et date d'émission : À Alcora, le 1^{er} juin 2014
 Signature :



