



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 001\_CasalgrPad

1. Code d'identification unique du produit type :  
**Carreaux céramiques pressés à sec, absorption d'eau  $E_b \leq 0,5 \%$**
2. Type, lot ou numéro de série, ou autre élément permettant d'identifier le produit  
**Carreaux céramiques pressés à sec, absorption d'eau  $E_b \leq 0,5 \%$**
3. Usage(s) prévu(s)  
**Pour carrelage sols et murs intérieur et extérieur**
4. Nom ou marque déposée et adresse de contact du fabricant  
**Casalgrande Padana SpA, Via Statale 467,73 Casalgrande (RE)**
5. Non applicable
6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP)  
**Système 4**
7. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié s'il y a lieu Non applicable  
Tâche(s) réalisée(s) Non applicable  
Système EVCP Non applicable  
Document émis et date d'émission Non applicable
8. Non applicable
9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 <sub>FL</sub> /A1	Basée sur la décision 96/603/CE telle qu'amendée
<b>Relargage de substances dangereuses :</b>		<b>EN 14411:2012</b>
- Cadmium*	PND	
- Plomb*	PND	
Résistance à la rupture, épaisseur $\geq 7,5$ mm	> 1300 N	
Résistance à la rupture, épaisseur < 7,5 mm	> 700 N	
Glissance**	PND	
Tactilité***	PND	
<b>Résistance du collage/adhérence pour :</b>		
Ciment colle type C2	PND	
Résistance au choc thermique	Conforme	
<b>Durabilité pour :</b>		
- utilisation en intérieur :	Conforme	
- utilisation en extérieur : résistance au gel/dégel	Conforme	
* Nécessaire uniquement pour les matériaux appelés à être en contact avec des produits alimentaires ou lorsque la réglementation nationale applicable l'exige. ** Nécessaire uniquement lorsque la réglementation nationale applicable l'exige ; pour des données spécifiques aux produits, se reporter aux informations techniques données dans notre catalogue et dans la spécification technique. *** Uniquement pour les carrelages de sols tactiles, c'est-à-dire lorsqu'ils sont demandés pour des personnes aveugles et malvoyantes : en tant que description de la surface.		

10. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 9.  
La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

**Signé au nom du fabricant par :**

**GABRIELE BORGHI, INGÉNIEUR (SERVICE TECHNIQUE)**  
Nom et fonction

CASALGRANDE (RE), le 01/07/2013  
Lieu et date d'émission

Signature



**Casalgrande Padana SpA,**

**42013 Via Statale 467,73 Casalgrande (RE)**

**05**

**001\_CasalgrPad**

**EN 14411:2012**

Carreaux céramiques pressés à sec, absorption d'eau  $E_b \leq 0,5\%$ ,  
pour carrelage sols et murs intérieur et extérieur

<b>Réaction au feu</b>	A1 <sub>FL</sub>
<b>Relargage de substances dangereuses :</b>	
- Cadmium*	PND
- Plomb*	PND
<b>Résistance à la rupture</b>	> 1300 N
<b>Glissance**, suivant :</b>	
CEN/TS 16165:2011 Annexe C, glisseur PTV 57	PND
<b>Durabilité pour :</b>	
- Utilisation en intérieur :	Conforme
- Utilisation en extérieur : résistance au gel/dégel	Conforme

\* Nécessaire uniquement pour les matériaux appelés à être en contact avec des produits alimentaires ou lorsque la réglementation nationale applicable l'exige.

\*\* Nécessaire uniquement lorsque la réglementation nationale applicable l'exige ; pour des données spécifiques aux produits, se reporter aux informations techniques données dans notre catalogue et dans la spécification technique.