



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 001_CasalgrPad

1. Code d'identification unique du produit type :
Carreaux céramiques pressés à sec, absorption d'eau $E_b \leq 0,5 \%$
2. Type, lot ou numéro de série, ou autre élément permettant d'identifier le produit
Carreaux céramiques pressés à sec, absorption d'eau $E_b \leq 0,5 \%$
3. Usage(s) prévu(s)
Pour carrelage sols et murs intérieur et extérieur
4. Nom ou marque déposée et adresse de contact du fabricant
Casalgrande Padana SpA, Via Statale 467,73 Casalgrande (RE)
5. Non applicable
6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP)
Système 4
7. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié s'il y a lieu Non applicable
Tâche(s) réalisée(s) Non applicable
Système EVCP Non applicable
Document émis et date d'émission Non applicable
8. Non applicable
9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1	Basée sur la décision 96/603/CE telle qu'amendée
Relargage de substances dangereuses :		EN 14411:2012
- Cadmium*	PND	
- Plomb*	PND	
Résistance à la rupture, épaisseur $\geq 7,5$ mm	> 1300 N	
Résistance à la rupture, épaisseur < 7,5 mm	> 700 N	
Glissance**	PND	
Tactilité***	PND	
Résistance du collage/adhérence pour :		
Ciment colle type C2	PND	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour :		
- utilisation en intérieur :	Conforme	
- utilisation en extérieur : résistance au gel/dégel	Conforme	
* Nécessaire uniquement pour les matériaux appelés à être en contact avec des produits alimentaires ou lorsque la réglementation nationale applicable l'exige. ** Nécessaire uniquement lorsque la réglementation nationale applicable l'exige ; pour des données spécifiques aux produits, se reporter aux informations techniques données dans notre catalogue et dans la spécification technique. *** Uniquement pour les carrelages de sols tactiles, c'est-à-dire lorsqu'ils sont demandés pour des personnes aveugles et malvoyantes : en tant que description de la surface.		

10. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 9.
La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé au nom du fabricant par :

GABRIELE BORGHI, INGÉNIEUR (SERVICE TECHNIQUE)
Nom et fonction

CASALGRANDE (RE), le 01/07/2013
Lieu et date d'émission

Signature



Casalgrande Padana SpA,

42013 Via Statale 467,73 Casalgrande (RE)

05

001_CasalgrPad

EN 14411:2012

Carreaux céramiques pressés à sec, absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$,
pour carrelage sols et murs intérieur et extérieur

Réaction au feu	A1 _{FL}
Relargage de substances dangereuses :	
- Cadmium*	PND
- Plomb*	PND
Résistance à la rupture	> 1300 N
Glissance**, suivant :	
CEN/TS 16165:2011 Annexe C, glisseur PTV 57	PND
Durabilité pour :	
- Utilisation en intérieur :	Conforme
- Utilisation en extérieur : résistance au gel/dégel	Conforme

* Nécessaire uniquement pour les matériaux appelés à être en contact avec des produits alimentaires ou lorsque la réglementation nationale applicable l'exige.

** Nécessaire uniquement lorsque la réglementation nationale applicable l'exige ; pour des données spécifiques aux produits, se reporter aux informations techniques données dans notre catalogue et dans la spécification technique.