



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 001\_CasalgrPad

1. Code d'identification unique du produit type :  
**Carreaux céramiques pressés à sec, absorption d'eau  $E_b \leq 0,5 \%$**
2. Type, lot ou numéro de série, ou autre élément permettant d'identifier le produit  
**Carreaux céramiques pressés à sec, absorption d'eau  $E_b \leq 0,5 \%$**
3. Usage(s) prévu(s)  
**Pour carrelage sols et murs intérieur et extérieur**
4. Nom ou marque déposée et adresse de contact du fabricant  
**Casalgrande Padana SpA, Via Statale 467,73 Casalgrande (RE)**
5. Non applicable
6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP)  
**Systeme 4**
7. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié s'il y a lieu Non applicable  
Tâche(s) réalisée(s) Non applicable  
Système EVCP Non applicable  
Document émis et date d'émission Non applicable
8. Non applicable
9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
<b>Réaction au feu</b>	<b>A1<sub>FL</sub>/A1</b>	<b>Basée sur la décision 96/603/CE telle qu'amendée</b>
<b>Relargage de substances dangereuses :</b>		<b>EN 14411:2012</b>
- Cadmium*	<b>PND</b>	
- Plomb*	<b>PND</b>	
<b>Résistance à la rupture, épaisseur <math>\geq 7,5</math> mm</b>	<b>&gt; 1300 N</b>	
<b>Résistance à la rupture, épaisseur <math>&lt; 7,5</math> mm</b>	<b>&gt; 700 N</b>	
<b>Glissance**</b>	<b>PND</b>	
<b>Tactilité***</b>	<b>PND</b>	
<b>Résistance du collage/adhérence pour :</b>		
Ciment colle type C2	<b>PND</b>	
<b>Résistance au choc thermique</b>	<b>Conforme</b>	
<b>Durabilité pour :</b>		
- utilisation en intérieur :	<b>Conforme</b>	
- utilisation en extérieur : résistance au gel/dégel	<b>Conforme</b>	
* Nécessaire uniquement pour les matériaux appelés à être en contact avec des produits alimentaires ou lorsque la réglementation nationale applicable l'exige. ** Nécessaire uniquement lorsque la réglementation nationale applicable l'exige ; pour des données spécifiques aux produits, se reporter aux informations techniques données dans notre catalogue et dans la spécification technique. *** Uniquement pour les carrelages de sols tactiles, c'est-à-dire lorsqu'ils sont demandés pour des personnes aveugles et malvoyantes : en tant que description de la surface.		

10. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 9.  
La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

**Signé au nom du fabricant par :**

**GABRIELE BORGHI, INGÉNIEUR (SERVICE TECHNIQUE)**  
Nom et fonction

CASALGRANDE (RE), le 01/07/2013  
Lieu et date d'émission

Signature .....



**Casalgrande Padana SpA,**

**42013 Via Statale 467,73 Casalgrande (RE)**

**05**

**001\_CasalgrPad**

**EN 14411:2012**

Carreaux céramiques pressés à sec, absorption d'eau  $E_b \leq 0,5\%$ ,  
pour carrelage sols et murs intérieur et extérieur

<b>Réaction au feu</b>	A1 <sub>FL</sub>
<b>Relargage de substances dangereuses :</b>	
- Cadmium*	PND
- Plomb*	PND
<b>Résistance à la rupture</b>	> 1300 N
<b>Glissance**, suivant :</b>	
CEN/TS 16165:2011 Annexe C, glisseur PTV 57	PND
<b>Durabilité pour :</b>	
- Utilisation en intérieur :	Conforme
- Utilisation en extérieur : résistance au gel/dégel	Conforme

\* Nécessaire uniquement pour les matériaux appelés à être en contact avec des produits alimentaires ou lorsque la réglementation nationale applicable l'exige.

\*\* Nécessaire uniquement lorsque la réglementation nationale applicable l'exige ; pour des données spécifiques aux produits, se reporter aux informations techniques données dans notre catalogue et dans la spécification technique.