



# SHOWER GK GLAS –

## PROFILÉ EN PENTE POUR INSERTION DANS LE SOL 2/2

Cale d'inclinaison monobloc en acier inoxydable (V2A) avec finition poncée pour le logement de vitres / parois de séparation de douche jusqu'à 12 mm d'épaisseur pour douche à l'italienne carrelée avec évacuation en ligne



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Domaine d'utilisation | Douches à l'italienne        |
| Matériau              | Acier inoxydable (V2A) poncé |



| Longueur<br>cm                           | Hauteur 1<br>mm | Hauteur 2<br>mm | Hauteur 3<br>mm | Référence       |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>gauche (en regardant le caniveau)</b> |                 |                 |                 |                 |
| 98                                       | 19              | 20              | 34              | GKGL 190-SF/98  |
| 120                                      | 19              | 20              | 37              | GKGL 190-SF/120 |
| 148                                      | 19              | 20              | 42              | GKGL 190-SF/148 |
| 200                                      | 19              | 20              | 60              | GKGL 190-SF/200 |

| Longueur<br>cm                          | Hauteur 1<br>mm | Hauteur 2<br>mm | Hauteur 3<br>mm | Référence       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>droit (en regardant le caniveau)</b> |                 |                 |                 |                 |
| 98                                      | 19              | 20              | 34              | GKGR 190-SF/98  |
| 120                                     | 19              | 20              | 37              | GKGR 190-SF/120 |
| 148                                     | 19              | 20              | 42              | GKGR 190-SF/148 |
| 200                                     | 19              | 20              | 60              | GKGR 190-SF/200 |

H1 = Épaisseur du revêtement (Tenir compte ici de l'épaisseur de la colle.)  
H2 = Hauteur total avant  
H3 = Hauteur totale finie (Couper toujours le profilé sur le côté le plus haut.)

Remarque : Pour des raisons techniques, des différences sont possibles au niveau des couleurs en fonction des matériaux et de l'impression. Toutes les informations fournies le sont en notre âme et conscience. Il ne peut en résulter aucune demande de dédommagement. Sous réserve de modifications techniques dans le cadre du progrès technique ou liées aux techniques de fabrication.

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.